

BIDONES ABERTURA TOTAL

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Estancos.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944
Capacidad (L)	17	26	34	39	52	55	64	75
Medidas (mm)								
Diámetro recipiente (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410
Diámetro boca (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354
Altura (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685
Diseño								
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar bidón	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	marrón	marrón	marrón
Color estándar tapa	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	beige	beige	beige
Versión antiestática	no	no	no	no	no	no	no	si
Versión protectores de los rayos UV	no	no	no	no	no	si	no	no
Disponibile con asas	no	opcional	opcional	opcional	si	si	si	si
Homologación UN								
Tipo contenido materiales sólidos								
Grupo del envase	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III
Peso máximo (kg)	25	38	48	48	63	69	81	95
Unidad de embalaje								
Palet 1000 x 12000	81	45	36	36	27	32	24	24